

# HOUTEN PAAL GEÏMPREGNEERD (GESCHILD)



## PRODUCTOMSCHRIJVING

Deze palen worden gemaakt uit Belgisch naaldhout. Om de duurzaamheid te verhogen worden ze geïmpregneerd. Bij dit proces wordt het hout onder druk vacuüm getrokken waarna het impregneermiddel (Wolmanit CX) wordt toegevoegd.

Wolmanit CX is een middel dat het hout beschermt tegen schimmels, bacteriën en insecten die houtrot veroorzaken. Het product is samengesteld op basis van Cu-HDO zonder Chroom en Arseen waardoor het ook ecologisch verantwoord is. Wolmanit CX kan gebruikt worden voor de bescherming van hout tot gevaarklasse 1-4, dit wil zeggen dat het ook in geval van een extreem gebruik bij contact van grond en water.

## TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

- Minimale levensduur: 4 à 8 jaar
- Gemaakt van Grenenhout (Picea)
- Alle palen zijn gekroond
- Verschillende afmetingen beschikbaar (zie tabel)

Lengte	Dikte					Gepunt	Half rond	Niet gepunt	Geschild	Gefreesd	Gestraald
	6	7	8	10	12						
100											
140	x					x			x		
160	x	x	x	x		x			x		
180	x	x		x		x			x		
200		x	x	x	x	x			x		
250		x	x			x			x		
300			x						x		
350											
400											
450											
500											

## VERPAKKING / LEVERING

per stuk

## OP VOORRAAD IN

- Kampenhout  
 Putte  
 Enkel op bestelling