

# BOMENZAND

## voor onder lichtbelaste bestrating



### PRODUCTOMSCHRIJVING

Dit bomenzand is een ideaal substraat om de doorwortelbare ruimte voor bomen onder licht belaste bestratingen te vergroten. Hierdoor krijgt de in verharding aangeplante boom de mogelijkheid om dieper en verder te wortelen zonder de bovenliggende verharding op te duwen. Het bomenzand kan verdicht worden, zonder dat de macroporiën verdwijnen.

### TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

- Homogeen mengsel van speciaal gewassen drainagezand aangevuld met verbeterde voedingsbodem op basis van zand
- Goede water- & luchthuishouding en capillaire werking, zelf na verdichting
- Hoog dragend vermogen
- Volumegewicht: +/- 1500 kg/m<sup>3</sup>
- OS-gehalte: ca. 5% (beperkt gehalte om inklinken te voorkomen)
- Het analyseverslag van de Bodemkundige dienst is op aanvraag beschikbaar

### TOEPASSINGEN

- Creëren van doorwortelbare ruimte voor bomen die aangeplant worden in licht belaste verhardingen

### DOSERING / GEBRUIK

- Reken 5% extra volume bij de op te vullen ruimte om inklinken te compenseren.

### OPTIES / ADVIES

- Breng dit substraat voldoende diep en over een wijde omtrek rond de boom aan voor een stevige inworteling en minder risico op het opdrukken van de verharding
- De grenzen van de wortelzone kunnen afgebakend worden met wortelgeleidingsplaten.

### VERPAKKING / LEVERING

- vrac
- bigbag per 250L, 0.5m<sup>3</sup> en 1m<sup>3</sup>
- zakgoed

### OP VOORRAAD IN

- Kampenhout
- Putte
- Enkel op bestelling (min. 2 werkdagen op voorhand)