

ECCOGRAVEL



PRODUCTOMSCHRIJVING

Deze grindmat met honingraadstructuur kan gevuld worden met een siergrind naar keuze en voorkomt het onderling verschuiven van de steentjes. Zo ontstaat een stabiel grindoppervlak waarbij u geen last heeft van spoorvorming. Dit maakt uw siergrindoppervlak ook toegankelijk voor fietsers & rolstoel-gebruikers. Een stabiele ondergrond afgestemd op de te verwachten verkeersklasse is wel van belang.

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

- Materiaal: HDPE, voorzien van een waterdoorlatend non-woven polyestervlies
- Kleur: zwart of wit
- Afmetingen plaat: 160 x 120 x 4 cm (1,92m²) - dubbelgevouwen voor transport
- Celdiameter: 43 mm > formaat siergrind tussen 5 - 16 mm
- Gewicht per plaat: ca. 4200 g
- Belastbaarheid:
 - ongevuld: 90 ton/m² (ISO 844)
 - gevuld: 400 ton/m² (ISO 844)
- Vorstbestendig, behoudt zijn flexibiliteit
- Chemisch- & UV-bestendig

TOEPASSINGEN

- Terrassen, wandel- & fietspaden, opritten, parkings,...

DOSERING / GEBRUIK

- 0,52 platen per m²
- Voorzie 80kg siergrind per m²

OPTIES / ADVIES

- Fundatiekoffer aanleggen volgens verwachte verkeersbelasting
- Plaats boordstenen min. 2 cm hoger dan de bovenkant van de grindplaat
- Vul met siergrind tot min. 1 cm boven de honingraat om beschadiging en UV-degradatie van de kunststof te voorkomen
- Voorzie uitzetvoegen langs de randen en bij grote oppervlakken ook in het midden

VERPAKKING / LEVERING

- per stuk
- per pallet (93 stuks)

OP VOORRAAD IN

- Kampenhout
- Putte
- Enkel op bestelling