

GRINDGAZON



PRODUCTOMSCHRIJVING

Grindgazon is een substraat dat ervoor zorgt dat gazons sporadisch berijdbaar worden, zonder spoorvorming of kans om zich vast te rijden in natte periodes. Terwijl het grind zorgt voor de nodige draagkracht van de ondergrond, zorgt het diepwortelend graszaad voor een droogteresistent en tredvast gazon. Zo creëert u waterdoorlatende groene oppervakken zonder in te boeten op de berijdbaarheid ervan. Om voldoende draagkracht te bekomen en schade bij hevige vorst uit te sluiten werken we met kalksteenslag en lava als basis. De holtes tussen deze korrelachtige materialen worden ingenomen door een voedingsgrond van leemhoudende teelaarde, turf en compost.

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

- Samenstelling:
 - basaltlava 8/16
 - kalksteenslag 8/16
 - voedingsbodem
 - diepwortelend & droogteresistent graszaad (Rietzwenkgras, Veldbeemdgras, Engels raaigras)
- Volumegewicht: 1250 kg/m³
- pH: 5,5 - 6,5 %
- Org. stof: 5 %
- CBR waarde: > 75 %

TOEPASSINGEN

- Sporadisch berijdbaar maken van brandwegen, paden op kerkhoven, parkeerstroken,...

DOSERING / GEBRUIK

- 5-8 m³/are voor een laagdikte tussen 5-8cm

OPTIES / ADVIES

- Plaats dit substraat als toplaag op een fundatiekoffer (15-25cm diep) voorzien van grasdalsubstraat (fundatie), lava of kift.
- De eerste weken na aanleg en tijdens droge periodes is beregening aan te raden.
- De beste resultaten krijgt men als het oppervlak niet bereden of maar sporadisch betreden wordt in de eerste 3 maand na aanleg.
- Onderhoud met 1 traagwerkende meststofgift in het voorjaar.

VERPAKKING / LEVERING

- vrac
- bigbag per 250L, 0.5m³ en 1m³
- zakgoed

OP VOORRAAD IN

- Kampenhout
- Putte
- Enkel op bestelling