

FUNDATIEBEDDING 00/40



PRODUCTOMSCHRIJVING

Dit substraat wordt gebruikt als fundatie voor grindgazon of grastegels. Door het gebruik van kalksteenslag en lava bekomen we voldoende draagkracht. De voedingsbodem, bestaande uit turf, compost en leemhoudende teelaarde, vult de openingen tussen het korrelachtige materiaal. Hierdoor is inworteling optimaal en houdt het substraat ook voldoende vocht en voeding vast. De grotere korrelmaat geeft een betere draagkracht. Om voldoende draagkracht te bekomen en schade bij hevige vorst uit te sluiten werken we met kalksteenslag en lava als basis.

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

- Samenstelling:
 - basaltlava 00/32
 - kalksteenslag 12/20
 - voedingsbodem
- Volumegewicht: 1300 kg/m³
- pH: 5,5 - 6,5 %
- Org. stof: 5 %
- CBR waarde: > 80 %

TOEPASSINGEN

- Fundatielaag voor grasdallen, grastegels en grindgazon

DOSERING / GEBRUIK

- minimale laagdikte is 15 cm
- voor wagens laagdikte 20-25 cm

OPTIES / ADVIES

- Dikte van fundatielaag bepalen obv te verwachten verkeersbelasting.
- Tril de laag aan zodat ze goed gecompacteerd wordt.
- Hou rekening met ca 10% inklinking.

VERPAKKING / LEVERING

- vrac
- bigbag per 250L, 0.5m³ en 1m³
- zakgoed

OP VOORRAAD IN

- Kampenhout
- Putte
- Enkel op bestelling